



Egyszerűen, gyorsan a legtökéletesebb képet.

Kodak i30, i40 és i40SD szkennerek



Minden, ami egy kis asztali szkennertől elvárható - és még ennél is több

- Egy / kétoldalas szkennер 50 db-os automata lapadagolóval
- 25 oldal - kétoldalas készülék esetén 50 oldal - képe percenként fekete fehér és színes változatban egyaránt
- ÚJ** • Egyedi dokumentum behúzás az i40 modell esetén: első oldali adagolás, első oldali kiadás a kisméretű, vagy vastag dokumentumoknál
- ÚJ** • Egy gombnyomásra indítható szkennelés akár kilenc választható applikációs szoftverből (pl. KODAK Capture Software)
- A legmodernebb beépített hardveres PerfectPage képjavító technológia - kizárólag a Kodak készülékekben
- A mellékelt szoftverek segítségével szkennelés közvetlenül PDF formátumba OCR felismeréssel
- USB 2.0 csatlakozási felület - kártya és kábelek a csomagban
- Könnyű üzembe helyezés és rendszer integráció
- Bárhol elhelyezhető
- Egyedülálló Online támogatás a Kodak internetes oldalán



KODAK Capture
Software Lite




Jellemzők és előnyös tulajdonságok

Perfect Page és az iThresholding: A legfejlettebb képfeldolgozó rendszer a Kodak fejlesztésének eredménye, amelynek segítségével a gyenge minőségű dokumentumból is az archiválásra megfelelő képet állíthat elő a szkennelés sebességének megtartásával. Így időt és pénzt takaríthat meg, mivel nincs szükség újraszkenelésre.



Általános szkennelés előállított kép



Perfect Page és az iThresholding használatával előállított kép

Automatikus képkivágás és kiegyenesítés a teljes sebesség megtartása mellett.

Gyors szkennelés: 25 lap/perc, vagy 50 oldal/perc.

Négyféle kimeneti lehetőség: színes, fekete-fehér, szürke árnyalat, folyamatos fekete-fehér és szürke árnyalat, vagy folyamatos fekete-fehér és színes kép.

Működtetés egy gombnyomásra: akár kilenc előre beállított képfeldolgozó program közül választhat és indíthatja el az alkalmazást a szkennelési gomb egyetlen megnyomásával. Ezután más csak a szkennelési gombját kell megnyomnia a munka megkezdéséhez. (csak a támogatott alkalmazásokkal működik)

Gazdag szoftverválaszték a csomagban a maximális termelékenység biztosításához.

- KODAK Capture Software, Lite verzió, percek alatt telepíthető szkennelő szoftver, amely a dokumentum archiválás minden szolgáltatását magában foglalja, és támogatja a munkacsoportos felhasználást. Könnyű upgrade lehetőség a teljes verziójú szoftverhez.
- READIRIS Pro Corporate Edition segítségével lehetősége nyílik az OCR karakter felismerő rendszer használatára, a szkennelt dokumentumok szöveges formátumú alakítására, vagy közvetlenül PDF (Acrobat) formátumú szkennelésre.

Rendszerintegrátorok részére: ISIS és a Kodak által fejlesztett TWAIN driverek a csomagban találhatóak, melyek segítségével a rendszerbe illesztés azonnal elvégezhető. A Kodak által fejlesztett TWAIN driver segítségével a végfelhasználó könnyedén elérheti a készülék minden funkcióját.

A fényerő és kontraszt beállító szoftver segítségével a szkennelő szoftverek számára különféle beállítási lehetőségek profiljait készítheti el.

VRS (Virtual ReScan) kompatibilitás a további funkciók elérésének érdekében.

Az **elektronikus szinkiejtés** segítségével hatékonyan távolítható el a szkennelt képről a nem kívánatos piros, kék, zöld színű háttér (pl. úrlapok szkennelése).

A **duplabevezetés érzékelés** rendkívül hatékonyan szűri ki a duplán bevezetett, vagy összezsúszott/összeragadt dokumentumokat, így a hatékonyság nagymértékben növekedik.

Csendes működés kis helyigény: az i30, i40 és i40SD modell rendkívül kevés helyet foglal a munkaasztalon.

Kodak Service & Support: a készülék 1 év Európára kiterjedő teljes körű garanciával kerül forgalmazásra 4 napon belüli cserekeszkészlet biztosításával. Vevőinknek lehetősége nyílik 3 éves periódusra különböző szervíz szerződések megkötésére amely akár 24 órán belüli szervíz kiszállást is tartalmazhat. Ajánlatunkról érdeklődjön a Kodak telefonszámán.

Műszaki adatok

Ajánlott napi feldolgozás	1000 lap/nap alatti terhelés
Sebesség (álló A4-es dokumentum) ppm = oldal/perc (egyoldalas) ipm = kép/perc (kétoldalas)	Fekete-fehér/szürkeárnyalat: 25 ppm/50 ipm @ 200dpi Színes: 25 ppm/50 ipm @ 150 dpi Színes: 25 ppm/40 ipm @ 200 dpi
Szkennelési technológia	i30: szimpla CCD i40: dupla CCD Szürke árnyalatú szkennelés színmélység 256 (8-bit) Színes szkennelés színmélység 48 bits (16 x 3) Színes szkennelés színmélység 24 bits (8 x 3)
Optikai felbontás	600 dpi
Megvilágítás	Fluoreszcens (hideg cathode)
Szkennelési felbontás	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 and 600 dpi
Max. dokumentum méret	215 mm x 355.6 mm
Min. dokumentum méret	Egylapos szkennelés: 50 mm x 87.5 mm Többlapos szkennelés: 87.5 mm x 125 mm
Papírtípus	52-105 g/m ² -es papír; speciális adagoló tálcá esetén extra vastag dokumentum
Behúzó egység	ADF(automatikus dokumentum adagoló: 50 db 75 g/m ² -es papír; speciális adagoló tálcá az első adagoláshoz egyenkénti szkennelés esetén)
Duplabevezetés érzékelés	Hosszúság ellenőrzés
Csatlakozási felület	USB 2.0 (kártya és kábel mellékelve)
Szoftverek	TWAIN és ISIS driverek; KODAK Capture Software, Lite; READIRIS Pro Corporate Edition
Beépített képjavító modulok	Perfect Page és az iThresholding modul, Adaptive Threshold modul, dokumentum kiegyenesítés, automatikus-, relatív és agresszív kivágás, elektronikus szinkiejtés, folyamatos fekete-fehér és szürkeárnyalatú, vagy fekete-fehér és színes szkennelés, beépített szinttáblák
Fájlformátumok	BMP, TIFF és JPEG (kereshető szövegű PDF a szállított szoftverrel)
Hálózati tápellátás	100-240 V (nemzetközi); 50-60 Hz
Teljesítmény	i30 Standby üzemmód: <12 Watts; i30 működés közben: <30 Watts i40 Standby üzemmód: <12 Watts; i40 működés közben: <40 Watts
Környezeti előírások	ENERGY STAR előírásoknak megfelel Működtetési környezeti hőmérséklet: 10-35° C Engedélyezett páratartalom: 10% to 85% RH
Zajszint (a gépkezelő mellett)	Standby üzemmód: <46 dB(A) Működés közben: <58 dB(A)
Számítógép igény	Minimális: Pentium III, 1 GHz processzor, 128 MB RAM Ajánlott: Pentium IV, 2.5 GHz processzor, 512 MB RAM, USB 2.0
Támogatott operációs rendszerek	WINDOWS XP (USB 2.0 támogatással) WINDOWS 2000 Professional (USB 2.0 támogatással) WINDOWS Me (csak USB 1.1 támogatással) WINDOWS 98SE (csak USB 1.1 támogatással)
Műszaki és környezetvédelmi előírások	AS/NZS 3548 Class B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class B), GB4943, GB9254 (Class B), GB 17625.1 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity, (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 Class B, VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), (BSMI Mark), UL 60950 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
Kellékanyagok	Behúzó görgők, görgő és papírpálya tisztító kendők

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A készülék sebessége függ a használt drivertől, az applikációs szoftvertől, a használatban lévő operációs rendszertől és a csatlakoztatott számítógép kiépítettségétől.

További információért látogasson el a: www.kodak.com/go/docimaging weboldalra.



Mint az ENERGY STAR® partnere, az Eastman Kodak Company tanúsítja, hogy ez a termék megfelel ENERGY STAR® energia takarékonysági előírásoknak

Speciális Dokumentum Adagoló (SD, csak az i40 modell esetén): az új egység segítségével lehetősége nyílik a dokumentumok adagolására a szkennelés első oldali tálcájából, ahova a dokumentumok vissza is érkezők a szkennelés után. Az egyedi adagoló mechanika alkalmassá teszi a készüléket különleges dokumentumok szkennelésére, amelyekre eddig nem volt lehetőség - bankkártyák, kártya formájú személyi azonosító igazolványok, vastag borítékok, belépőkártyák, stb. Az egység könnyen felhelyezhető a készülékre amely után azonnal használhatja ezt az egyedi funkciót.



- Súly**
i30: 3.6 kg
i40: 4.1 kg
- Hosszúság: 168 mm**
- Szélesség: 337 mm**
- Magasság: 162 mm**
(papírtálcák nélkül)



A vevőért vagyunk.
Kodak Service & Support



Innovation you can count on™

© Eastman Kodak Company, 2005.
Kodak az Eastman Kodak Company bejegyzett végjegye
Cat-No. 741 3297 DoldeMedien 0121_05

United Kingdom, Phone: +44 870 850 2351, Fax: +44 870 850 2352
Scandinavia, Phone: +45 701 57000, Fax: +45 701 57100
Germany, Austria and Switzerland, Phone: +49 711 406 2535, Fax: +49 711 406 3619
Eastern Europe, Middle East and Africa, Phone: +36 1 454 3031, Fax: +36 1 387 9113
France, Spain, Portugal, Phone: +33 1 4001 4082, fax +33 1 4001 3981
Italy, Phone: +39 0266028338, Fax: +39 0266028358
The Netherlands, Phone: +31 347 363 612, Fax: +31 347 363 606
Belgium and Luxembourg, Phone: +32 262 68506, Fax: +32 262 68502